



Борона вертикальная активная			
Модель	HV3.0	HV3.5	HV4.0
Параметр			
Ширина захвата, мм	3000	3500	4000
Количество зубьев, шт.	24	28	32
Скорость вращения ротора, об./мин	408		
Требуемые обороты ВОМ, об./мин	1000		
Дополнительная 3-х точечная навеска	да		
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм	3120*1450*1240	3620*1450*1240	4120*1450*1240
Масса, кг	1690	1960	2150
Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.)	81-117 (110-160)	103-154 (140-210)	117-191 (160-260)

Name Наименование орудия	UMG Model Модель UMG	HP required Требуемая мощность л.с.	Specification Техническое описание
Борона вертикальная активная	HV3.0 (Harrow Vertical)	110-160 л.с.	Ширина захвата 3,0 м, 24 (12*2) высокопрочных износостойких зуба, выходной вал с спредохранительной муфтой, редуктор отдельного типа, уплотнительный каток TS230, дополнительная 3-х точечная навеска
Борона вертикальная активная	HV3.5 (Harrow Vertical)	140-210 л.с.	Ширина захвата 3,0 м, 24 (12*2) высокопрочных износостойких зуба, выходной вал с спредохранительной муфтой, редуктор отдельного типа, уплотнительный каток TS230, дополнительная 3-х точечная навеска
Борона вертикальная активная	HV4.0 (Harrow Vertical)	160-260 л.с.	Ширина захвата 4,0 м, 32 (16*2) высокопрочных износостойких зуба, выходной вал с спредохранительной муфтой, редуктор отдельного типа, уплотнительный каток TS310, дополнительная 3-х точечная навеска