



Плуг навесной гидравлический оборотный					
Модель	PL450	PL550	PL650	PL750	PL850
Параметр					
Количество корпусов	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
В борозде / По полю	да / нет			да / да	
Сечение и толщина рамы, мм	120*120*10	140*140*10	160*160*10		
Расстояние от нижней части рамы до лемеха, мм	850				
Расстояние между корпусами, мм	1000				
Рабочая ширина одного корпуса, мм	330-380-440-500				
Ширина захвата (максимальная), мм	2000	2500	3000	3500	4000
Система защита	двойное предохранительное устройством среза болта				
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм					
Масса, кг	1500			3000	
Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.)	88-117 (120-160)	117-147 (160-200)	147-176 (200-240)	176-206 (240-280)	206-235 (280-320)

Name Наименование орудия	UMG Model Модель UMG	HP required Требуемая мощность л.с.	Specification Техническое описание
Плуг гидравлический оборотный	PL450 (PLough)	120-160 л.с.	Оборотный гидравлический плуг, 4 (3+1) корпуса, "в борозде", расстояние между корпусами 100 см, ширина захвата корпуса 330-380-440-500 мм, усиленная стойка, сечение рамы 120*120*10 мм, предохранительные болты с двойным срезом, опорное/транспортное колесо.
Плуг гидравлический оборотный	PL550 (PLough)	160-200 л.с.	Оборотный гидравлический плуг, 5 (4+1) корпусов, "в борозде", расстояние между корпусами 100 см, ширина захвата корпуса 330-380-440-500 мм, усиленная стойка, сечение рамы 140*140*10 мм, предохранительные болты с двойным срезом, опорное/транспортное колесо.
Плуг гидравлический оборотный	PL650 (PLough)	200-240 л.с.	Оборотный гидравлический плуг, 6 (5+1) корпусов, "в борозде", расстояние между корпусами 100 см, ширина захвата корпуса 330-380-440-500 мм, усиленная стойка, сечение рамы 160*160*10 мм, предохранительные болты с двойным срезом, опорное/транспортное колесо.
Плуг гидравлический оборотный	PL750 (PLough)	240-280 л.с.	Оборотный гидравлический плуг, 7 (6+1) корпусов, "в борозде" и "по полю", расстояние между корпусами 100 см, ширина захвата корпуса 330-380-440-500 мм, усиленная стойка, сечение рамы 160*160*10 мм, предохранительные болты с двойным срезом, опорное/транспортное колесо.
Плуг гидравлический оборотный	PL850 (PLough)	280-320 л.с.	Оборотный гидравлический плуг, 8 (7+1) корпусов, "в борозде" и "по полю", расстояние между корпусами 100 см, ширина захвата корпуса 330-380-440-500 мм, усиленная стойка, сечение рамы 160*160*10 мм, предохранительные болты с двойным срезом, опорное/транспортное колесо.